

ULTRA DOTTIE II

CTP CALIBRADOR

BETA
ULTRA DOTTIE II

DOT 28.3%

DOT 38.4%
AM Stoch Pos

STOCH 29.5%
AM Stoch Pos Neg

PRUEBAS & IMPRESOS

Prueba de 10 Días GRATIS

Mide Trama Estocástica

Mide Área Real De Punto En Planchas De Aluminio Y Poliéster, Impresos/Pruebas, Película Trama Estocástica

Mejor Adecuación – Elige Una De Las 4 Versiones!

Cero Mantenimiento – Sin Cargadores
3 Años De Garantía Y 7 Años En Los LED'S

 **BETA INDUSTRIES**
La Compañía de Control de Calidad

707 Commercial Ave. Carlstadt, NJ 07072, USA

Tel: 800-272-7336, 201-939-2400

Fax: 201-939-7656 Email: info@betascreen.com

www.betascreen.com

ULTRA DOTTIE II

CTP CALIBRADOR

BÁSIC AM (Estándar) Trama Para Planchas De Metal Y De Poliéster. Posibilidad De Actualizar A Versión Avanzada

BÁSIC PLUS Todas Las Funciones Del Básic + FM (Trama Estocástica De 10 Micrones)

ADVANCED Todas Las Funciones Para Planchas, Impresos Y Pruebas De Color, Ambas Tramas AM Y FM.

ULTIMATE – Todas Las Funciones Antes Citadas Incluyendo Programa De Calidad Para Planchas (Ver Abajo)

Mide Planchas De Aluminio Y Poliéster, Impresos, Pruebas Y Película



INCLUYE UN PAQUETE DE SOPORTE ULTRA DOTTIE II GRATIS (Valor \$939.00)

PLACA BETA

DE CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVO Con Una Imagen Filmada En Cristal Con 28% De Trama Exacto, Perfecto Para Calibración Y Verificación ICC.

PROGRAMA BETATAB

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE RIP, Medición Del RIP Para Un Correcto Perfilado.

FUNCIONES

- Mide Imágenes Con Tramas Convencionales O Estocásticas En Área De Punto Real En Planchas Metálicas Y Poliéster,
- Mira La Imagen Para Verificar La Estructura Del Punto
- Multi LED'S En Secuencia Circular Que Elimina Los Errores Derivados La Dirección Del Grano
- 50,000 Mediciones – Cero Mantenimiento
- Sin Baterías Ni Cables Para Recargar
- Menú De Uso De Íconos Intuitivos

ESPECIFICACIONES

Lineaje de trama 65 to 380 l/in (26 to 147 l/cm)
 Trama Estocástica 10 micrones
 Campo de medición. . 0.33x0.25in. (1.3x1.0mm)
 Resolución de Cámara. . . . 12,700 ppi (316224
 Pantalla Gráfica 160x80 Pixels
 Repetibilidad +/- 0.5%
 Linearity +/- 1%
 Garantía . . . 3 Años, Más 7 Años En La Fuente
 Mediciones Por Juego De Baterías . . . > 50,000
 Fuente De Poder 2 x AA alkaline batteries
 Interfaz Serial RS232C
 Dimensiones . . . 5.7x2.9x1.7in. (145x83x57mm)
 Peso 14oz. (400g)

PROGRAMA PQS OPCIONAL / BASE DE DATOS ISO



DATOS AVANZADOS Y CAPTURA DE IMAGEN

Mantiene Una Base De Datos Completa Para Información De Trabajos Y Clientes. Archivos De Almacenaje, Análisis O Reporte.